

Zoo:

# Betriebsanweisung

Arbeitsbereich:    Stand:

Arbeitsplatz:

Tätigkeit:

## Freischneider

Verantwortlich:  
Unterschrift

### Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für den Schutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der Arbeit mit Freischneidern

### Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren durch Lärm.  
Gefahren durch Abgase.  
Gefahren durch wegfliegende Fremdkörper.  
Gefahren durch Vibration.  
Gefahren durch scharfe Werkzeuge.  
Gefahren durch Rückschlag der Maschine bei falschem Ansetzen des Werkzeuges oder Auftreffen auf ein Hindernis.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Freischneider dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.

Personen unter 18 Jahren dürfen Freischneider mit metallischen Werkzeugen nur bedienen, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist

Freischneider dürfen von Personen unter 15 Jahren nicht bedient werden.



Die Regel GUV-R 2109 sowie die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten.

Beim Umgang mit Freischneidern ist geeigneter Gesichts-, Augen-, Gehör- und Handschutz sowie festes Schuhwerk zu tragen.



Beim Transport ist das Schneidwerkzeug gegen Berührung zu sichern.

Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

Die Schutzeinrichtung ist so einzurichten, dass sie die Werkzeugkreisbahn nach unten übergreifend (mind. 3 mm) abdeckt.

Haltegriffe und Tragegurte sind auf die Körpergröße einzustellen.

Betrieb nur mit benzolfreiem Sonderkraftstoff.

Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden.



Beim Betanken nicht rauchen.

Beim Starten die Berührung von Ästen, Steinen u. ä. durch das Arbeitswerkzeug vermeiden.

Beim Arbeiten erforderlichen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten (Herstellerangabe beachten).

### Verhalten bei Störungen

Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen.

Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor durchführen.

## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Sämtliche Verletzungen behandeln lassen.

Erste – Hilfe – Leistungen im Verbandsbuch eintragen. Das Verbandsbuch befindet sich .....



Ersthelfer:..... Verbandskasten: .....

Arzt: ..... Rettungsleitstelle: .....

Betriebsleitung informieren

## Instandhaltung, Entsorgung

Regelmäßig die Funktionen und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen.

Erforderliche Instandsetzungen, Wartungen bzw. Reparaturen sind durch fachlich geeignete Beschäftigte auszuführen.

Bei der Wartung und Instandhaltung ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

## Folgen bei Nichtbeachtung

**Mögliche Folgen:** Verletzungen, Erkrankungen und Sachschäden

*Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.*

In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.